


# ATTACCHI RAPIDI CAMLOCK (EN 14420-7)

Descrizione	DN	Portagomma DN	Materiale	Peso kg	Codice
<b>MASCHIO CON PORTAGOMMA - tipo E</b>	1/2"	13	INOX	0,09	15100040
			Ottone	0,09	15050040
			Alluminio	0,03	15000040
	3/4"	19	INOX	0,14	15100042
			Ottone	0,19	15050042
			Alluminio	0,06	15000043
	1"	25	INOX	0,23	15100043
			Ottone	0,26	15050043
			Alluminio	0,08	15000043
			Polipropilene	0,03	15150034
1 1/4"	32	INOX	0,50	15100044	
		Ottone	0,42	15050044	
		Alluminio	0,14	15000044	
1 1/2"	38/40	INOX	0,66	15100045	
		Ottone	0,55	15050045	
		Alluminio	0,20	15000045	
		Polipropilene	0,07	15150036	
2"	50	INOX	0,70	15100046	
		Ottone	0,72	15050046	
		Alluminio	0,28	15000046	
		Polipropilene	0,12	15150037	
2 1/2"	63/65	INOX	1,05	15100047	
		Ottone	1,10	15050047	
		Alluminio	0,40	15000047	
3"	75	INOX	1,30	15100048	
		Ottone	1,40	15050048	
		Alluminio	0,64	15000048	
4"	100	INOX	3,00	15100049	
		Ottone	2,75	15050049	
		Alluminio	0,91	15000049	
<b>FEMMINA CON PORTAGOMMA - tipo C</b>	1/2"	13	INOX	0,14	15100020
			Ottone	0,15	15050020
			Alluminio	0,06	15000020
	3/4"	19	INOX	0,26	15100022
			Ottone	0,27	15050022
			Alluminio	0,12	15000022
	1"	25	INOX	0,35	15100023
			Ottone	0,38	15050023
			Alluminio	0,19	15000023
			Polipropilene	0,13	15150018
	1 1/4"	32	INOX	0,64	15100024
			Ottone	0,65	15050024
			Alluminio	0,30	15000024
1 1/2"	38/40	INOX	0,77	15100025	
		Ottone	0,73	15050025	
		Alluminio	0,40	15000025	
		Polipropilene	0,28	15150020	
2"	50	INOX	1,05	15100026	
		Ottone	1,00	15050026	
		Alluminio	0,42	15000026	
		Polipropilene	0,29	15150021	
2 1/2"	63/65	INOX	1,50	15100027	
		Ottone	1,40	15050027	
		Alluminio	0,50	15000027	
3"	75	INOX	2,10	15100028	
		Ottone	1,95	15050028	
		Alluminio	0,80	15000028	
4"	100	INOX	3,20	15100029	
		Ottone	3,30	15050029	
		Alluminio	1,25	15000029	



E



C

Attacco rapido tipo CAM-LOC conforme alle specifiche MIL. ESTREMITA' CON PORTAGOMMA. Idonei per applicazioni nell' industria chimica e petrolchimica.  
Pressioni di esercizio 16 Bar, DN 100 in alluminio pressione di lavoro 10 Bar.  
Guarnizioni standard EPDM, NBR, disponibili a richiesta VITON, PTFE imbustato.