



ART.
39/B

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO VERNICIATO CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 370 X 200 H610

Il sistema è composto da:


- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto \varnothing 12.
- Imballo in cartone.



Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D2" con "C2" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

					
		<i>Lancia Roto \varnothing12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black \varnothing12 K 72</i>	<i>Lancia Gold \varnothing12 K 73,4</i>	<i>Lancia Florida \varnothing12 K 72</i>
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	
15 m	D2I15R	D2I15B	D2I15G	D2I15F	
20 m	D2I20R	D2I20B	D2I20G	D2I20F	
25 m	D2I25R	D2I25B	D2I25G	D2I25F	
30 m	D2I30R	D2I30B	D2I30G	D2I30F	

					
		<i>Lancia Roto \varnothing12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black \varnothing12 K 72</i>	<i>Lancia Gold \varnothing12 K 73,4</i>	<i>Lancia Florida \varnothing12 K 72</i>
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	
15 m	D2F15R	D2F15B	D2F15G	D2F15F	
20 m	D2F20R	D2F20B	D2F20G	D2F20F	
25 m	D2F25R	D2F25B	D2F25G	D2F25F	
30 m	D2F30R	D2F30B	D2F30G	D2F30F	

