



ART.
40/B

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INTERNO CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 370 X 160 H600

Il sistema è composto da:

- Casseta da interni a bordi arrotondati in lamiera verniciata con portello in alluminio.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzioni e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto \varnothing 12.
- Imballo in cartone.



Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D3" con "C3" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

|  | VERSIONE CON LASTRA INFRANGIBILE |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|
| | | Lancia Roto \varnothing 12 K 91.8 Q = 225 l/min - a 6 bar | Lancia Black \varnothing 12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar | Lancia Gold \varnothing 12 K 73,4 Q = 180 l/min - a 6 bar | Lancia Florida \varnothing 12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar |
| | Manichetta | Codice | Codice | Codice | Codice |
| | 15 m | D3I15R | D3I15B | D3I15G | D3I15F |
| | 20 m | D3I20R | D3I20B | D3I20G | D3I20F |
| | 25 m | D3I25R | D3I25B | D3I25G | D3I25F |
| | 30 m | D3I30R | D3I30B | D3I30G | D3I30F |

|  | VERSIONE CON LASTRA FRANGIBILE |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------|---|---|--|---|
| | | Lancia Roto \varnothing 12 K 91.8 Q = 225 l/min - a 6 bar | Lancia Black \varnothing 12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar | Lancia Gold \varnothing 12 K 73,4 Q = 180 l/min - a 6 bar | Lancia Florida \varnothing 12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar |
| | Manichetta | Codice | Codice | Codice | Codice |
| | 15 m | D3F15R | D3F15B | D3F15G | D3F15F |
| | 20 m | D3F20R | D3F20B | D3F20G | D3F20F |
| | 25 m | D3F25R | D3F25B | D3F25G | D3F25F |
| | 30 m | D3F30R | D3F30B | D3F30G | D3F30F |

