







RACCORDI GUILLEMIN

Descrizione	DN	Filettatura	Materiale	Codice	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN con LOCK RING e FILETTATURA BSP FEMMINA. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	15	½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000000 14050000 14100000	
	20	¾"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000001 14050001 14100001	
	25	1"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000002 14050002 14100002	
	32	1 ¼"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000003 14050003 14100003	
	40	1 ½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000004 14050004 14100004	
	50	2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000005 14050005 14100005	
	65	2 ½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000006 14050006 14100006	
	80	3"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000007 14050007 14100007	
	100	4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000008 14050008 14100008	
	50	1 ½"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	65	2"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	80	2"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	80	2 ½"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	100	3"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN con LOCK RING e FILETTATURA BSP MASCHIO. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	15	½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000018 14050018 14100018	
	20	¾"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000019 14050019 14100019	
	25	1"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000020 14050020 14100020	
	32	1 ¼"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000021 14050021 14100021	
	40	1 ½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000022 14050022 14100022	
	50	2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000023 14050023 14100023	
	65	2 ½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000024 14050024 14100024	
	80	3"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000025 14050025 14100025	
	100	4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000026 14050026 14100026	
	50	1 ½"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	65	2"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	80	2"	ALLUMINIO	- -	
	80	2 1/2"	ALLUMINIO	- -	
	100	3"	ALLUMINIO	- -	



RACCORDI GUILLEMIN

Descrizione	DN	Portagomma	Materiale	Codice	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN con LOCK RING con PORTAGOMMA. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	20	25	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000037 14050037 14100037	
	25	30	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000038 14050038 14100038	
	32	35	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000039 14050039 14100039	
	40	38	ALLUMINIO OTTONE INOX	-- -- --	
	40	40	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000040 14050040 14100040	
	50	50	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000041 14050041 14100041	
	65	65	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000042 14050042 14100042	
	80	75	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000043 14050043 14100043	
	80	80	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000044 14050044 14100044	
	100	100	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000045 14050045 14100045	
	100	110	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000046 14050046 14100046	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN con LOCK RING, RIDUZIONI. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	20	25	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000047 14050047 14100047	
	20	40	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000048 14050048 14100048	
	25	32	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000049 14050049 -	
	32	40	ALLUMINIO OTTONE INOX	14100049 14000051 14050051	
	40	50	ALLUMINIO OTTONE INOX	- 14100051 14000053 14050053 14100053	
	40	65	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000054 14050054 14100054	
	40	80	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000055 14050055 14100055	
	40	100	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000056 14050056 -	
	50	65	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000057 14050057 -	
	50	80	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000058 14050058 -	
	50	100	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000059 14050059 -	
	65	80	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000060 14050060 -	
	65	100	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000061 - -	
	80	90	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000062 - -	
	80	100	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000063 - -	
	100	150	ALLUMINIO OTTONE INOX	- - -	

RACCORDI GUILLEMIN

Descrizione	DN	Filettatura	Materiale	Codice	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN senza LOCK RING e FILETTATURA BSP FEMMINA. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	15	1/2"	OTTONE INOX	14000009 14100009	
	20	3/4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000010 14050010 14100010	
	25	1"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000011 14050011 14100011	
	32	1.1/4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000012 14050012 14100012	
	40	1.1/2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000013 14050013 14100013	
	50	2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000014 14050014 14100014	
	65	2.1/2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000015 14050015 14100015	
	80	3"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000016 14050016 14100016	
	100	4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000017 14050017 14100017	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN senza LOCK RING e FILETTATURA BSP MASCHIO. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	15	1/2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000027 14050027 14100027	
	20	3/4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000028 14050028 14100028	
	25	1"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000029 14050029 14100028	
	32	1.1/4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000030 14050030 14100030	
	40	1.1/2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000031 14050031 14100031	
	50	2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000032 14050032 14100032	
	65	2.1/2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000033 14050033 14100033	
	80	3"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000034 14050034 14100034	
	100	4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000035 14050035 14100035	

RACCORDI GUILLEMIN

Descrizione	DN	Materiale	Codice	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN TAPPI senza LOCK RING e CATENELLA. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	40	SS	14100073	
	50	AL	14000073	
		MS	14050073	
	65	AL	14000074	
		MS	14050074	
	80	AL	14000075	
		MS	14050075	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN TAPPI con LOCK RING e CATENELLA. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .		SS	-	
	100	AL	14000076	
		AL	-	
	150	AL	-	
		AL	-	
	15	MS	14050064	
		SS	14100064	
	20	AL	14000065	
		MS	14050065	
		SS	14100065	
	25	AL	14000066	
		MS	14050066	
		SS	14100066	
	32	AL	14000067	
		MS	14050067	
		SS	14100067	
	40	AL	14000068	
		MS	14050068	
		SS	14100068	
	50	AL	14000069	
		MS	14050069	
		SS	14100069	
	65	AL	14000070	
		MS	14050070	
		SS	14100070	
	80	AL	14000071	
		MS	14050071	
		SS	14100071	
	100	AL	14000072	
		MS	14050072	
		SS	14100072	
	150	AL	-	
		MS	-	